

## MEMO TEST HORS CDT (Voir site CFPR)

- Visite du site avec un responsable d'entreprise en présentiel ou à distance
- Plan de prévention sur la zone de test
- La zone de test doit être à usage exclusif du test
- Etude de faisabilité

Test théorique : Salle pour test théorique, toilettes, casiers, point d'eau

R482	UT	Surface	MACHINES	ACCESSOIRES
A	1,5	225	Mini-Pelle (4.5T à 6 T) avec levage et Mini chargeur ou Motobasculateur (2.7 à 6T) ou Mini compacteur (2.7 à 6 T)	Benne ou camion Charge de 4 mètres 500kg min et charge 1Tmin Porte engin, arrimage
B	1	200	Pelle de plus de 10.8T avec levage	Benne ou camion Charge 4 mètres 1T min, charge 2T min
C1	1	400	Chargeur de plus de 6 T	Benne ou camion,
C1	1	400	Tracto de plus de 6 T avec levage	Benne ou camion, Charge de 4 mètres min et 1 charge de 1 T min
C3	1	625	Niveleuse de plus de 6T	
D	1	400	Compacteur de plus de 6 T	
E	1	400	Tombereau de plus de 6 T	Parcours de 500 m
F	1	400	Télescopique de 4 T de capacité et 8 mètres	un camion ou une remorque 3 charges de 2T, 1 charge de 4 mètres 1T
G	1,2	625	2 machines autre que la CAT A	Porte engin, arrimage

R483	UT	Surface	MACHINES	ACCESSOIRES
A	1,5	1000	Grue avec 500 Kg de capacité à 25 mètres	Charge de 4 mètres et 200 kg avec élingues, Charge cylindrique de 450kg, Slalom
B	1,5	1000	Grue avec 500 kg de capacité à 30 mètres	Charge de 4 mètres et 200 kg avec élingues, Charge cylindrique de 450kg, Slalom

R484	UT	Surface	MACHINES	ACCESSOIRES
1	0,75	200	Pont roulant de 2.5 T de 15 mètres par 5	Charge de 4 mètres et 200 kg avec élingues, Charge cylindrique de 450kg, Slalom

R485	UT	Surface	MACHINES	ACCESSOIRES
1 et 2	0,75	100	Transpalette 1 >2,20 m 0,8T 2 >2,50 m 1T2	Quai ou hayon 2 palettiers à 3,30m Camion ou remorque 3 charges standards de plus 1.20 m + 50% de capacité empilables, 1 charge masquant la visibilité de + de 1.80m 1 charge fictive 125% capacité

R486	UT	Surface	MACHINES	ACCESSOIRES	PARTICULARITES
A	1	200	Nacelle 1A hauteur 5 m avec stabilisateurs manuels, Nacelle 3A avec 9 m de hauteur pour le plateau mini,	Structure gonflable et barrières	Attention la catégorie B ne donne plus équivalence catégorie A
B	1	200	Nacelle 1B avec stabilisateurs Nacelle 3 B hauteur 12 m	Structure gonflable et barrières	Attention la catégorie B ne donne plus équivalence catégorie A

R487	UT	Surface	MACHINES	ACCESSOIRES	PARTICULARITES
1	1,2	1000	GME de 35 mètres sous pivot avec ascenseur et 30 mètres de flèche avec limiteur de zone	Charge de 4 mètres et 200 kg avec élingues, Charge cylindrique de 450kg, Slalom	Attention plus de test GME sol, cabine obligatoire
3	1	1000	GMA de 15 mètres de haut 18 mètres de flèche avec limiteur de zone	Charge de 4 mètres et 200 kg avec élingues, Charge cylindrique de 450kg, Slalom 450kg	

R489	UT	Surface	MACHINES	ACCESSOIRES
1A	0,5	200	Transpalette à conducteur porté	Quai avec pont de liaison 1 charge standard de plus de 1.20m+50%capacité 1 charge masquant la visibilité de plus 1.80m,1 charge fictive 125% capacité, 3 pelettes vides
1B	0,75	200	Transpalette à conducteur porté ( + 3,10)	Quai avec pont de liaison 3 palettiers jusqu'à 3,30 m 1 charge standard de plus 1.20m, 1 charge masquant la visibilité de plus 1.80m,1 charge fictive 125% de capacité, 3 palettes vides
2A/ 2B	0,5	200	Chariot porteur avec 500 kg de capacité (A)et/ou tracteur avec 3 T de capacité avec remorque (B)	Rampe ou devers 1 charge standard de plus 1.20m+50% de capacité 1 charge fictive 125% de capacité
3	1	200	Chariot avec mat de 3.50 mètre mini	3 palettiers jusqu'à 3.30 m Rampe ou devers 1 camion ou remorque, 3 charges empilables standard de plus 1.20m + 50% capacité, 1 charge longue ou un container à moitié rempli d'eau, 1 charge de 1.80 de haut mini, 1 charge fictive 125% de capacité
4	1	400	Capacité > 6T	1 camion ou remorque 3 charges standard de plus 1.20m +50 % de capacité empilables 1 charge masquant la visibilité de plus 1.80m, 1 charge fictive 125% de capacité
5	0,75	200	Mat > 6 mètres	3 palettiers jusqu'à 6 mètres 3 charges standard de plus 1.20m + 50% de capacité empilables 1 charge masquant la visibilité de plus 1.80 m, 1 charge fictive 125% de capacité

R490	UT	Surface	MACHINES	ACCESSOIRES
	1	300	Grue de 12 mètres de portée	Charge de 3 mètres et 200 kg avec élingues, Charge palettisé de 500 KG avec fourches,

